

GMax™ II ProContractor

Najlepsze spalinowe urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego



PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM

- Urządzenie natryskowe powinno pracować, a nie tracić czas w warsztacie! System demontażu pompy ProConnect² pozwala na jej wymianę w ciągu kilku sekund!
- Jeszcze łatwiej sprawdzaj wydajność swojej inwestycji — wyświetlacz LED jest jasny i czytelny.
- Bęben do nawijania węża QuikReel™ zapewnia komfort pracy oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR



GMax™ II ProContractor

Bezpowietrzne malowarki spalinowe

To właśnie dla **CIEBIE**, doświadczonego specjalisty, Graco stale ulepsza technologię urządzeń natryskowych. Dobrze wiemy, że szukasz najnowszych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, łatwiejsze i spokojniejsze wykonanie pracy.

Seria ProContractor urządzeń z rodziny GMax II to najnowocześniejsze rozwiązania techniczne przeznaczone dla doświadczonych specjalistów, którzy nie chcą się zadowolić „tylko” wysoką jakością i mają większe wymagania.

Wybierz właściwe urządzenie...

Urządzenia GMax II są idealną odpowiedzią na potrzeby wykonawców dużych prac malarskich, którym zależy na nieprzerwanej pracy bez konieczności podłączania się do sieci elektrycznej. GMAX II 3900 (120 cm³) jest doskonałym narzędziem dla profesjonalnych wykonawców, pracujących na budowie nowych obiektów mieszkalnych.

GMAX II 5900 oferuje jeszcze więcej. Silnik Honda 160 cm³ pozwala osiągnąć wydajność wymaganą przy malowaniu dużych powierzchni w obiektach użytkowych.

Oprócz wysoko wydajnego silnika Honda 200 cm³ urządzenie GMAX II 7900 HD posiada wytrzymałą pompę, dzięki której może z łatwością natryskiwać powłoki o każdej gęstości, jak również różnego rodzaju podkłady i farby.

... i poznaj serię ProContractor, dającą najwyższy komfort pracy!

Dowiedz się, jakie innowacyjne funkcje wprowadziliśmy do serii ProContractor urządzeń z rodziny GMAX II.

To właśnie one pozwolą Ci się wyróżnić wśród innych wykonawców. Dzięki nim oszczędzisz czas i pieniądze. W ten sposób możesz się wyróżnić wśród innych.



QuikReel

Zintegrowany bęben do nawijania węża QuikReel™

Pracuj bardziej komfortowo i wydajniej. Rozwijaj i zwijaj nawet 90 m węża w ciągu kilku sekund — dzięki temu możesz natryskiwać w zasięgu 180 m bez potrzeby przemieszczania maszyny oraz szybciej zmieniać miejsce pracy!



PRO CONNECT²

ProConnect²

Urządzenie natryskowe powinno pracować, a nie tracić czas w warsztacie! System montażu i demontażu pompy ProConnect² pozwala na jej wymianę w ciągu paru sekund, oszczędzając cenny czas.



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 z wyświetlaczem LED

Teraz możesz jeszcze prościej kontrolować i zabezpieczyć swoją inwestycję — dzięki jasnemu i czytelnemu wyświetlaczowi LED, który wskazuje ilość wykonanych prac, ich czas i zużycie materiału w litrach oraz funkcji automatycznej diagnostyki, którą zapewnia nowy i ulepszony „mózg” urządzenia, czyli SmartControl 3.0.



Materiały i zastosowania

GMAX II PROCONTRACTOR to doskonała seria urządzeń przeznaczonych do natrysku wszelkiego rodzaju powłok w obiektach mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych.

Urządzenia 3900 i 5900 umożliwiają natrysk akryli, podkładów, emulsji oraz farb wodnych i rozpuszczalnikowych, a wyższa wersja 7900 HD służy również do pracy z najpowszechniejszymi farbami przeciwkorozyjnymi i ogniochronnymi, a także z masami szpachlowymi!



Obejrzyj nasze **filmy instruktażowe** pod adresem:
<http://21.graco.eu.com>



Wszystkie urządzenia wyposażono w 30-METROWY wąż



Wbudowany pojemnik na narzędzia

Wygodny pojemnik do przechowywania narzędzi, dysz, filtrów oraz innych akcesoriów, które będą teraz zawsze pod ręką.

Pompa Endurance™

Sprawdzona i niezawodna technologia pompy tłokowej firmy Graco z uszczelnieniem LongLife-V. Zawór wlotowy QuickAccess™ ułatwia czyszczenie oraz usuwanie drobin. Mechanizm pompy jest dociskany sprężynami w celu zapewnienia większej wydajności.

www.graco.com

System zabezpieczeń pompy WatchDog™

System zabezpieczający pompę WatchDog automatycznie wyłącza pompę, jeśli skończy się materiał lub wąż ulegnie uszkodzeniu.

► Chroni to pompę przed pracą na sucho.



DOBRCZE WIEDZIEĆ

ZWIĘKSZ SWOJĄ NIEZALEŻNOŚĆ MAŁOWANIA

Korzystając z zestawu ssącego z kontenera lub dodatkowego zbiornika można pracować przez długi okres czasu, zanim pojawi się konieczność jego ponownego napełnienia. Stosować do przechowywania po pracy lub do transportu Twojego materiału. Oszczędzisz swoją energię, czas i pieniądze.



! WSKAZÓWKA

ZAWSZE ROZPOCZYNAJ PRACĘ PRZY NISKIM CIŚNIENIU.

Powoli zwiększaj ciśnienie, ale jedynie do momentu uzyskania optymalnego strumienia aplikacji. Praca na zbyt wysokim ciśnieniu może spowodować zapchanie z uwagi na gromadzenie się materiału lub zanieczyszczeń.

Aby zapewnić lepszą wydajność pompy podczas natrysku farby urządzeniem GMAX II 7900 HD, należy wymienić ceramiczną kulkę w pompie dolnej na kulkę ze stali nierdzewnej (dostarczaną w pakiecie z urządzeniem).





Akcesoria dla GMax II ProContractor

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość swojego wykończenia



Pistolety

- 262114 Pistolet hydrodynamiczny Contractor™, osłona RAC X™, brak dyszy
289605 Pistolet TexSpray™ z osłoną RAC X i dyszą 531
245820 4-palcowy pistolet gładziowy Inline™, 280 barów



Dysze, osłony i dysze powietrzne

- PAAXXX Niebieska dysza RAC X do farb
HDAXXX Brązowa dysza RAC X do mas, grubych powłok
WAXXXX Szeroka dysza RAC X do dużych powierzchni, kąt 120°
246215 Osłona RAC X

Przedłużki RAC X

- | | |
|--------------|--------------|
| 287019 25 cm | 287020 40 cm |
| 287021 50 cm | 287022 75 cm |



Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X

- | | |
|--------------|---------------|
| 287026 90 cm | 287027 180 cm |
|--------------|---------------|



Wałki zewn. (kompletne)

- 6880095 30 cm stałe
098084 90–180 cm teleskopowe
098085 45–90 cm teleskopowe

Węże (230 barów)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 240794 1/4" x 15 m | 240797 3/8" x 15 m |
| 223771 1/4" x 30 m | 241275 3/8" x 30 m |
| 241272 1/4" x 20 m | |



Węże biczowe (230 bar)

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 238358 3/16" x 0,9 m | 238959 3/16" x 1,4 m |
| 238359 3/16" x 1,8 m | |



Złącza węży

- 156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)



Zestawy: pistolet, dysza, węź

- 288491 Pistolet Contractor, węź 1/4" x 15 m, węź biczowy 3/16" x 0,9 m, dysza RAC X PAA621, 248 barów
289611 Niebieski pistolet TexSpray, węź 3/8" x 15 m, węź biczowy 1/4" x 0,9 m, dysza RAC X 531/427, 276 barów
289585 4-palcowy pistolet do gładzi Inline, węź 1/2" x 15 m, węź biczowy 3/8" x 3,6, dysza RAC X 643 + WA1239, 280 barów




Pompy dolne ProContractor ProConnect²

- 16X414 GMax II 3900
16X419 GMax II 5900
16X421 GMax II 5900 HD
16X426 GMax II 7900
16X427 GMax II 7900 HD



Akcesoria dodatkowe

- 287987 Zasobnik 90 l
289587 Prasa do wyciskania z worków
24M445 Wysoko wytrzymały zestaw ssący do kontenera, węź 40 cm 2" węź z łącznikiem zaciskowym 1" do przyłączy DIN C.



Filtry pistoletu Easy Out™

- 287032 Filtr pistoletu Easy Out, 60 mesh x 1
287033 Filtr pistoletu Easy Out, 100 mesh x 1
287034 Zestaw: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1



Filtry do pomp Easy Out™

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 244071 30 mesh, szary | 244068 100 mesh, niebieski |
| 244067 60 mesh, czarny | 244069 200 mesh, czerwony |



Płyn

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3,8 l

GMax II ProContractor

Rozpakuj, podłącz i maluj!

Gotowe do pracy urządzenie z serii GMax II ProContractor jest dostarczane w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistolet z osłoną HandTite™ RAC X™ i dysze, węź biczowy BlueMax™ II 0,90 m, węź BlueMax II 30 m, TSL™ 0,25 litra, młotek uniwersalny 197193, klucz regulowany 111733 i niebieska skrzynka narzędziowa. Wszystko w pełni zmontowane!

Produkt oferowany przez:

Dane techniczne



	GMAX II 3900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR
Numer katalogowy:	16W867	16W871	16W882	16W885	16W888
Maksymalny rozmiar dyszy:	0,036"	0,043"	0,043"	0,048"	0,048"
Przepływ — l/min	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	8,3 (2,2)
Maksymalne ciśnienie — bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Pompa	Farba	Farba	HD Texture	Farba	HD Texture
Masa — kg (lb)	50 (110)	65 (143)	65 (143)	68,2 (150)	68,2 (150)
Pojemność skokowa silnika Honda®	120 cm³	160 cm³	160 cm³	200 cm³	200 cm³
Węź BlueMax™ II	1/4" x 30m	1/4" x 30m	3/8" x 30 m	3/8" x 30 m	3/8" x 30 m
Pistolet	Contractor	Contractor	HD Texture	Contractor	HD Texture
Standardowa dysza	PAA517	PAA517	PAA427/HDA531	PAA517	PAA427/HDA531
Tłok	CrN	CrN	Powlekane chromem	MaxLife	Powlekane chromem
Tuleja	Powlekane chromem	Powlekane chromem	Powlekane chromem	MaxLife	MaxLife