

ULTRA® MAX II PLATINUM

Zaawansowane profesjonalne urządzenia
do bezpowietrznego malowania natryskowego firmy Graco



Fast Flush.

www.graco.com

ZALETY URZĄDZENIA PLATINUM

- Zintegrowany bęben do nawijania węża QuikReel™. Rozpoczynaj swoje prace natryskowe szybciej i kończ wcześniej bez wysiłku zwijania/rozwijania węża.
- E-Control™ – precyzyjna regulacja ciśnienia na końcu węża. Wykonuj precyzyjną regulację lub wyłączaj urządzenie natryskowe z dowolnego miejsca. Dokładniejsze wykończenie i zmniejszone straty podczas natrysku.
- FastFlush™ – wyjątkowo szybki system czyszczenia urządzenia natryskowego.

Professional Airless Applications

ULTRA® MAX II 695 PLATINUM - ULTRA® MAX II 795 PLATINUM - ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM



ULTRA® MAX II PLATINUM

Elektryczne urządzenia do malowania natryskowego sprawdzające się w dużych budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych projektach

Ultra® Max jest najpopularniejszą grupą elektrycznych hydrodynamicznych urządzeń natryskowych firmy Graco dla profesjonalistów!

Ultra® Max oznacza wysoką wydajność i niezawodność. Ponad 25-letnie doświadczenie sprawdzonej jakości i nieporównywalnej wydajności sprawia, że profesjonaliści pytają o urządzenia Ultra.

ULTRA® MAX II Platinum

Nasz najnowszy „okręt flagowy” ULTRA® MAX II Platinum, jest kombinacją niezłomnego oddania dla doskonałości technicznej i dążenia do projektowania rozwiązań wykraczających poza normy profesjonalistów w przemyśle budowlanym!

Dokonałiśmy rzeczy niemożliwej i dodaliśmy jeszcze więcej wydajności, żywotności i lepszych funkcji dla użytkownika. Dążymy do tego, aby Twoja praca stała się lżejsza i bardziej wygodna, abyś pozostawał w dobrej formie nawet po całym dniu pracy na budowie!



E-Control™

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania ciśnieniem zamontowany na węźle pozwala na regulację ciśnienia w dowolnym czasie bez potrzeby zbliżania się do maszyny. Mocna, wodoodporna konstrukcja o zasięgu 45 m.

FastFlush.



FastFlush™ + Zawór przelewowy o wysokiej wytrzymałości

Przeprowadziliśmy obszerne badania mające na celu zmniejszenie czasu czyszczenia i doszliśmy do następującego prostego wniosku: szybsze czyszczenie można przeprowadzić, zwiększając obroty pompy. Tak też zrobiliśmy! Nowy system czyszczenia FastFlush powoduje zwiększenie obrotów silnika, co prowadzi do zwiększenia przepływu i zmniejszenia czasu czyszczenia. To naprawdę proste!



Zintegrowany bęben do nawijania węża QuikReel™

Specjalny projekt układu. Rozwijaj i zwijaj nawet 90 m węża w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz natryskiwać w zasięgu 180 m bez potrzeby przemieszczania maszyny. Mieści: 90 m (1/4 cala) / 60 m (3/8 cala)



ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM



ULTRA® MAX II 795 PLATINUM



ULTRA® MAX II 695 PLATINUM

Materiały i zastosowania

ULTRA® MAX II Platinum jest idealnym urządzeniem do średnich i dużych prac malarskich, wewnątrz budynków i na zewnątrz! Twój najbardziej niezawodny „przyjaciel” podczas renowacji, na nowych budowach, w budynkach użytkowych i mieszkalnych, na fasadach zewnętrznych, przy projektach nowych budynków itp.

Obsługuje z łatwością najbardziej popularne rozmiary dysz i z łatwością rozpyla nawet cięższe powłoki! ULTRA® MAX II Platinum natryskuje w doskonały sposób akryle, podkłady, emulsje oraz farby na bazie wody i rozpuszczalnika.



Obejrzyj nasze
filmy instruktażowe
pod adresem:
<http://3.graco.eu.com>





Konstrukcja wózka TiltBack™

Nóżki urządzenia umożliwiają wygodną zmianę zbiornika bez pomocy drugiej osoby i ułatwiają czyszczenie oraz konserwację pompy.



WatchDog™

Wydłuż żywotność swojej pompy! System WatchDog automatycznie wyłącza urządzenie, kiedy zbiornik jest pusty, unikając nadmiernego zużycia pompy!

Pompa Endurance™

Sprawdzona i niezawodna technologia pompy tłokowej firmy Graco z uszczelnieniem LongLife-V. Zawór wlotowy QuickAccess™ ułatwia czyszczenie oraz usuwanie drobin.



CIEKAWY INFORMACJE

PRO CONNECT

NIETYMAGAJĄCY UŻYCIA NARZĘDZI SYSTEM DEMONTAŻU POMPY PROCONNECT™



CZAS PRZESTOJU KOSZTUJE!

System demontażu pompy ProConnect ułatwia i przyspiesza zmianę pomp Endurance™. Zmianę można wykonać w ciągu kilku sekund, podczas pracy i bez pomocy narzędzi.



Tak jak z oponami w samochodzie. Zawsze miej pod ręką zamienniki!

O.F.S. (SYSTEM REDUKCJI ROZPYLENIA)

Czy wiesz, że natryskiwane jest tylko 5% fasad zewnętrznych? Główny powód: możliwość szkód ze względu na straty podczas natrysku.

Korzystaj maksymalnie z systemu O.F.S. minimalizującego straty podczas natrysku i podwajającego użyteczność Twojego urządzenia natryskowego. Z systemem O.F.S. firmy Graco możesz teraz wykonywać prawie wszystkie projekty prowadzone na zewnątrz! Natryskuj i oszczędzaj do 50% czasu, korzystając z tego innowacyjnego systemu.



www.offsbygraco.eu

! WSKAZÓWKA

System O.F.S. w połączeniu z systemem E-Control umożliwia ustawianie ciśnienia na rusztowaniu, aby zawsze natryskiwać w możliwie najlepszych warunkach!

Najbardziej inteligentne sterowanie SmartControl-E™

Cyfrowy procesor SmartControl-E w sposób ciągły monitoruje natrysk i dostosowuje działanie pompy w czasie krótszym niż jedna sekunda. Nawet w przypadku używania wielu pistoletów zestaw bez opóźnienia utrzymuje ciągłość strumienia natrysku.

Ten inteligentny procesor koordynuje wszystkie urządzenia elektroniczne, takie jak zegar funkcji FastFlush™, WatchDog™, bezprzewodowa regulacja ciśnienia E-Control™, licznik przepływu (realne zużycie), kodowanie błędów i wartości ciśnienia. Prosta obsługa przy użyciu tylko jednego przycisku.



www.graco.com



Akcesoria urządzenia ULTRA[®] MAX II PLATINUM

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość swojego wykończenia

Pistolety




- 288475 Pistolet Contractor™, 2-palcowy,
osłona RAC X z dyszą 517, filtr 60 + 100 mesh
288009 Pistolet Contractor, 4-palcowy,
osłona RAC X z dyszą 517, filtr 60 mesh
262114 Pistolet Contractor, 2-palcowy,
osłona RAC X bez dyszy, filtr 60 mesh

Filtry pistoletu Easy Out™



- 287032 Filtr pistoletu Easy Out, 60 mesh x 1
287033 Filtr pistoletu Easy Out, 100 mesh x 1
287034 Zestaw: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Filtry do pomp Easy Out™



- 244071 30 mesh, szary
244067 60 mesh, czarny (= standard)
244068 100 mesh, niebieski
244069 200 mesh, czerwony

Węże BlueMax™ II



- | | |
|------------------------|------------------------|
| 240794 1/4 cala x 15 m | 241272 1/4 cala x 20 m |
| 223771 1/4 cala x 30 m | 240797 3/8 cala x 15 m |
| 241275 3/8 cala x 30 m | |

Złącza węży



- 156971 1/4 cala x 1/4 cala
157350 1/4 cala x 3/8 cala

Węże biczowe (230 bar)



- 238358 3/16 cala x 0,9 m
238959 3/16 cala x 1,4 m
238359 3/16 cala x 1,8 m

Pompa Ultra[®] Max II 1095 ProConnect



- 287513 Pompa dolna

Zestaw Ultra[®] Max II



- 288491 Pistolet Contractor, wąż 1/4 cala x 15 m, wąż z końcówką
biczową 1/4 cala x 0,9 m, osłona RAC X z dyszą 621
288501 Pistolet Contractor, wąż 3/16 cala x 7,5 m.
Osłona z obrotową dyszą RAC X FFT 210.
Przedłużka 25 cm. Filtr pistoletu 2 x 100 mesh.
Zestaw uszczelniania do rozpuszczalnika ze szczotką.

Przedłużki RAC X



- | | |
|--------------|--------------|
| 287019 25 cm | 287020 40 cm |
| 287021 50 cm | 287022 75 cm |

Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X



- 287026 90 cm
287027 180 cm

Wąłki zewn. (kompletne)

- 6880095 30 cm stałe
098084 90-180 cm teleskopowe
098085 45-90 cm teleskopowe

Dysze i osłony



- FFAXXX Zielona dysza RAC X do precyzyjnego wykończenia
PAAAXX Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji
hydrodynamicznej
WA12XX Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni
246215 Osłona RAC X

Płyny



- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Inne



- 24B194 Bezprzewodowe zdalne sterowanie ciśnieniem
E-Control™

Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego 300672.

ULTRA[®] MAX II PLATINUM

GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NATRYSKU

Rozpakuj, podłącz i maluj!

Ultra[®] Max II Platinum dostarczany jest w pełni gotowy do rozpoczęcia natrysku!
SmartControl™, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™ (tylko 1095),
QuikReel™, E-Control™, pistolet Contractor™ z osłoną HandTite™
RAC X™ oraz dysze PAA517, PAA625 + PAA621, wąż z końcówką
biczową 238358 BlueMax™ II 3/16 cala x 0,90 m, wąż 240794
BlueMax II 1/4 cala x 15 m, 206994 TSL™ 0,25 l, młotek uniwersalny
197193, klucz regulowany 111733 i niebieska skrzynka narzędziowa.
Wszystko w pełni zmontowane!

Ta maszyna jest oferowana przez:



AGENCJA ANTICORR WROCLAW SP. Z O.O.
51-126 Wrocław, ul. Kamińskiego 205, tel/fax. 713527930

Dane techniczne



	ULTRA [®] MAX II 695 Platinum	ULTRA [®] MAX II 795 Platinum	ULTRA [®] MAX II 1095 Platinum
Numer katalogowy: dla wersji Euro - 220 V	24M373	24M376	24M379
dla wersji Multi Cord	24M374	24M377	24M380
dla Wielkiej Brytanii - 110 V	24M375	24M378	24M381
Maksymalny rozmiar dyszy: 1 pistolet	0,031 cala	0,033 cala	0,035 cala
2 pistolety	0,019 cala	0,021 cala	0,025 cala
Przepływ - l/min (gal/min)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Maksymalne ciśnienie - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Waga w kg (lb)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Wersja SmartControl	2,0	2,0	2,0
Typ silnika	DC bezszczotkowy	DC bezszczotkowy	DC bezszczotkowy
Moc silnika - kW	1,3	1,5	1,65
Wymagania generatora - kW	5	5	5

© 2012 Graco BVBA • Nr formularza 320600PL (wersja B) • 04/12 • Wydrukowano w Europie.
Firma Graco ma certyfikat ISO 9001.

Wszystkie informacje, ilustracje i dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na najnowszych informacjach o produktach, dostępnych w czasie publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: (32) 89 770 700 • Faks: (32) 89 770 777
www.graco.com