

PRO Xs™ Pistolety do materiałów na bazie wody

Ręczne pistolety elektrostatyczne do natrysku materiałów na bazie wody



Ręczne pistolety elektrostatyczne do natrysku materiałów na bazie wody

- Doskonałe rozpylanie dla wysokiej jakości wykończeń
- Wewnętrzne zasilanie elektryczne umożliwia szybki montaż i łatwe serwisowanie
- Lekka i zwarta budowa zwiększa wygodę operatora
- Wytrzymała konstrukcja
- Monitor wyświetlający napięcie i natężenie prądu
- Zalecany do użycia przy natrysku materiałów na bazie wody i materiałów o szczególnie wysokiej przewodności



PRO Xs™ Pistolety do materiałów na bazie wody

Łatwy montaż i obsługa

Idealny do natrysku materiałów na bazie wody w systemach cyrkulacji, pistolet PRO Xs obniża koszty operacyjne i zużycie materiału.

Nie wymagany system izolacji

Płyn pozostaje uziemiony w pistolecie, dlatego do pracy nie jest wymagany żaden system izolacji.

Rozwiązanie „Podłącz i maluj”!

Zmniejsza koszty operacyjne

Oszczędzaj farbę zamieniając istniejące konwencjonalne pistolety do natryskiwania powietrznego na pistolet do natryskiwania elektrostatycznego w systemie cyrkulacji!

Informacje wymagane do zamówienia

Modele pistoletów do systemów cyrkulacji

247936 Pistolet PRO Xs Waterborne
zawiera 1,5 mm dyszę i głowicę rozpylającą 24A276.
Zamawiaj wąż płynu i uziemiony wąż powietrza oddzielnie.

247937 PRO Xs Waterborne Smart Gun
Zawiera wyświetlacz Smart Display pokazujący napięcie regulowane na pistolecie, 1,5 mm dyszę i głowicę rozpylającą 24A276.

Zamawiaj wąż płynu i uziemiony wąż powietrza oddzielnie.

Części zamienne

24A328 Zewnętrzna sonda ładowania
Zamienne sonda szybko rozłączana.

24A276 Głowica rozpylająca
Zoptymalizowana do natrysku materiałów o szerokości strumienia 15-17 cali.

244965 Wąż powietrza AirFlex
Wąż od długości 7,6 m (25 ft) z rdzeniem z gumy EPDM i wąż osłaniający dla dodatkowej elastyczności.

215637 Wąż płynu
wąż od długości 7,6 m (25 ft). 1/4 cala szer. ID.



Specyfikacje techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze płynu.....	7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze powietrza.....	7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalna temperatura robocza płynu.....	48,8°C (120° F)
Maksymalne napięcie wyjściowe.....	60 kilowoltów
Złącze wlotu powietrza, gwint lewy.....	1/4 npsm
Złącze wlotu płynu.....	3/8-18 npsm (R 3/8-19) gwint z uszczelniaczem
Ciężar pistoletu.....	
247936.....	634 g (22,4 oz)
247937.....	712 g (25,1 oz)
Długość pistoletu (bez sondy).....	24,6 cm (9,7 cala)
Oporność farby.....	<1 megohm-cm
Części mokre.....	polietylen, stal nierdzewna, nylon, acetal,
	PTFE, UHMWPE, Fluoroelastomer, PEEK, powłoka niklowa
Instrukcja obsługi.....	312900

UHMWPE = Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej



GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2008 Graco N.V. Formularz Nr -300693 PL- 02/09 Wydrukowano w Europie.
Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki handlowe swoich właścicieli. Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.